

ESIPURISTETUT RENKAAT

EP-renkaat punostiiviisteestä



Käyttökohteita:

Pumput, sekoittimet, jauhimet, turbiinit ja venttiilit prosessiteollisuudessa.

Ominaisuudet ja edut

- Yli 250 standardikokoista työkalua.
- Esipuristettu rengas on aina oikean kokoinen ja valmiina asennettavaksi. Punosta ei tarvitse mitata eikä katkaista asennuspaikalla.
- Asennus helpompaa, varmempaa, ja nopeampaa. Asennuksen yhteydessä ei myöskään synny hukkapätkiä.
- Voidaan toimittaa valmiina sarjoina erilaisia kohteita varten.
- Esipuristettu rengas on muotoutunut valmiiksi, eikä muotoutumisen tarvitse tapahtua sisäänajon aikana. Sisäänajo aikaa voidaan näin lyhentää huomattavasti.
- Esipuristetun renkaan akselille aiheuttama tiivistävä voima jakautuu tasaisemmin akselille, kuin perinteisellä punostiivisteratkaisulla.
- Akselihalkaisijat 12 - 540mm. Punospaksuudet 5 - 25mm.

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan kokemukseen ja tietoon. Emme vastaa käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.