

GRAPHO EXTRA

Paisutettu luonnongrafiitti –punostiiviste inconel-metallivahvistuksella






Käyttöalue:

Korkeapaineventtiilit ja -sovitteet

Ominaisuudet:

Väri: Musta-harmaa

- Punottu joustavasta, paisutetusta luonnongrafiittifoliosta, sisällä metallilanka vahvistus
- Erityisesti korkeat paineet ja -lämpötilat
- Joustava ja lämmönvaihteluja kestävä

T [°C]	- 200 – + 450 (600 höyry)	
P _{r max} [bar]		-
P _{v max} [bar]		-
P _{v max} [bar]		500
V _{max} [m/s]	-	
pH	1 – 14	
Tiheys [g/cm ³]	1,20	

Normaali varastopakkausko: 10 metriä

Erikoiskoot, erikoispituudet ja esipuristetut renkaat tilauksesta

Seuraavassa taulukossa ovat vakiokoot ja niiden metripainot:

[mm]	4	6	8	10	12	14	16	18	19	20	22	25
[kg]	0,02	0,03	0,08	0,12	0,17	0,24	0,31	0,40	0,43	0,48	0,58	0,75

Tätä punostiivistettä voidaan tilauksesta valmistaa 50 mm:n kokoon saakka, ja on mahdollista valmistaa myös eri välikokoja ja erikoismittoja.

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan tietoon ja kokemukseen. Emme vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.