

## NOMEX-FLEXIBLE

**Kyllästetty Meta-aramid (Nomex)-kuitu punostiiviste joustavalla sydämellä**






### Käyttökohteita:

Pumput, sekoittimet, jauhimet, ruuvit puhtautta vaativissa ja kuluttavissa kohteissa joissa on epäkeskeisyyttä.

### Ominaisuudet:

Väri: Luonnonvalkoinen

- Paksuseinäinen EPDM-kumiletkusydän antaa joustavuutta ja palautuvuutta normaalia punostiivistettä enemmän
- Punonnan aikainen läpikyllästys PTFE:llä estää tiivistettävän aineen tunkeutumisen tiivisteeseen lisäten sen käyttöikä ja säilyttäen sen joustavuuden
- Kestää hyvin kulutusta
- Suositellaan paperi- ja selluteollisuuden massoille, erilaisille vesille, korkeaviskoosisille nesteille ja yleensä kuluttaville tuotteille
- Sisältää parafiiniöljyä

T [°C]		- 50 - 180
P [bar]		15
P [bar]		15
P [bar]		15
V [m/s]		4
pH		1 - 13

Pakkausko: 10 metriä

Voimakkaille kemikaaleille saatavana PTFE-kuidusta valmistettuna (PTFE-FLEXIBLE).

Esipuristettuja renkaita ja muita pituuksia ja kokoja max 50 mm saakka tilauksesta

Vakiokoot ja metripainot:

[mm]	15	16	18	19	20	22	25	30
[kg]	0,33	0,38	0,48	0,54	0,59	0,71	0,91	1,25

Kaikki tekniset tiedot ja ohjeet perustuvat valmistajan tietoon ja kokemukseen. Emme vastaa tuotteen käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista.